

FATHOM E+ 3 POWER

GIANT



SPECS

TELAIO	
TAGLIE	XS, S, M, L, XL
COLORAZIONI	Matte Black / Silver
TELAIO	ALUXX aluminum, Overdrive 1½ - 1⅝" head tube, 141mm Boost QR, integrated KS18 kickstand mount
FORCELLA	SR Suntour XCM 32 NLO DS 15AH-110, 27.5 120mm travel, Tapered 1½ - 1⅝" steerer, lockout
AMMORTIZZATORE	N/A
COMPONENTISTICA	
MANUBRIO	Giant Connect TR Riser 31.8x750mm
ATTACCO MANUBRIO	Giant Contact
TUBOSELLA	Giant 30.9mm, 2-bolt Micro Adjustable, Forged Aluminium
SELLA	Giant Sport
PEDALI	Aluminum Platform
SISTEMA DI TRASMISSIONE	
LEVE DEL CAMBIO	Shimano SL-M2000
DERAGLIATORE	-
CAMBIO	Shimano Deore, 9-Speed, Shadow design
FRENI	Tektro HD-M285, hydraulic disc, 180mm
COMANDI FRENO	Tektro HD-M285
PACCO PIGNONI	Shimano CS-HG200, 11-36T, 9-Speed
CATENA	KMC e9 Sport
GUARNITURA	Forged Alloy minimal Q-factor, 36T Steel Direct Mount ring
RUOTE	
DROP MOVIMENTO CENTRALE	N/A
CERCHI	Giant AM 27.5, Tubeless ready, 30mm inner width
MOZZI	Giant eTracker Sport, [F] 15mm Thru-Axle [R] 141mm QR
RAGGI	Stainless steel
COPERTURE	Maxxis Forekaster 27.5x2.6, foldable, 60 TPI, EXO, Tubeless ready
EXTRA	Giant EnergyPak 4A fast charger
TECNOLOGIA IBRIDA	
MOTORE	Giant SyncDrive Sport
SENSORI	Giant PedalPlus 6-sensor technology
DISPLAY	Giant RideControl ONE
BATTERIA	Giant EnergyPak500, 36V 13.8Ah Rechargeable Lithium-Ion

CARATTERISTICHE

- Telaio: ALUXX aluminum, Overdrive 1½ - 1⅝" head tube, 141mm Boost QR, integrated KS18 kickstand mount
- Forcella: SR Suntour XCM 32 NLO DS 15AH-110, 27.5 120mm travel, Tapered 1½ - 1⅝" steerer, lockout
- Leve del cambio: Shimano SL-M2000
- Guarnitura: Forged Alloy minimal Q-factor, 36T Steel Direct Mount ring
- Colorazioni: Matte Black / Silver

Prezzo: € 2.399,00

GEOMETRIA

TELAIO	XS	S	M	L	XL
Lunghezza tubo sella (mm)	365	405	455	505	535
Angolo tubo sella	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
Lunghezza tubo orizzontale (mm)	555	575	595	615	635
Lunghezza tubo sterzo (mm)	110	110	115	140	150
Angolo sterzo	68,0°	68,0°	68,0°	68,0°	68,0°
Rake forcella (mm)	46	46	46	46	46
Trail (mm)	100,7	100,7	100,7	100,7	100,7
Interasse (mm)	1115	1135	1156	1178	1199
Lunghezza carro posteriore (mm)	470	470	470	470	470
Drop movimento centrale (mm)	45	45	45	45	45
Stack (mm)	617	617	622	645	654
Reach (mm)	366	386	405	417	435
Altezza stand over (mm)	737	753	760	787	791
Larghezza manubrio c/c (mm)	780	780	780	780	780
Lunghezza attacco manubrio (mm)	50	50	60	60	70
Larghezza pedivella (mm)	165	165	170	170	170
Dimensione ruote	27.5+	27.5+	27.5+	27.5+	27.5+

Le specifiche tecniche e i colori sono soggette a variazioni senza obbligo di preavviso. Taglie disponibili per l'Italia da verificare con il B2B per ogni modello.