

# STANCE E+ 2 POWER

**GIANT**



## SPECS

TELAIO	
TAGLIE	XS, S, M, L, XL
COLORAZIONI	Electric Red
TELAIO	ALUXX SL-grade aluminum, 120mm FlexPoint suspension system
FORCELLA	SR Suntour XCR 34 Air LO-R, 130mm travel, tapered steerer, Lockout, 110x15 Quick-Loc thru-axle
AMMORTIZZATORE	RockShox Monarch R, High Volume, 184x44mm, custom tuned
COMPONENTISTICA	
MANUBRIO	Giant Connect TR Riser 31.8x780mm
ATTACCO MANUBRIO	Giant Contact
TUBOSELLA	Giant 30.9mm, 2-bolt Micro Adjustable, Forged Aluminium
SELLA	Giant Contact, Neutral
PEDALI	-
SISTEMA DI TRASMISSIONE	
LEVE DEL CAMBIO	Shimano Deore
DERAGLIATORE	-
CAMBIO	Shimano Deore, 10-Speed, Shadow+
FRENI	Tektro HD-M745 Orion, 4-piston, hydraulic disc, 203mm
COMANDI FRENO	Tektro HD-M745 Orion
PACCO PIGNONI	Shimano HG500-10, 11-42T, 10-Speed
CATENA	KMC e.10 Sport, e-bike optimized
GUARNITURA	Forged Alloy minimal Q-factor, 36T Steel Direct Mount ring (XS/S:160, M/L:165, XL:170)
RUOTE	
DROP MOVIMENTO CENTRALE	N/A
CERCHI	Giant AM 27.5+, Tubeless ready, 35mm inner width
MOZZI	Giant eTracker Sport, [F] 15mm Thru-Axle [R] 141mm QR
RAGGI	Stainless Steel
COPERTURE	Maxxis Rekon 27.5x2.6", Exo protect, Tubeless Ready
EXTRA	Giant EnergyPak 6A Smart charger
TECNOLOGIA IBRIDA	
MOTORE	Giant SyncDrive Sport
SENSORI	Giant PedalPlus 6-sensor technology
DISPLAY	Giant RideControl ONE
BATTERIA	Giant EnergyPak Smart 500, 36V 13.8Ah integrated Lithium-Ion

## CARATTERISTICHE

- Telaio: ALUXX SL-grade aluminum, 120mm FlexPoint suspension system
- Forcella: SR Suntour XCR 34 Air LO-R, 130mm travel, tapered steerer, Lockout, 110x15 Quick-Loc thru-axle
- Leve del cambio: Shimano Deore
- Guarnitura: Forged Alloy minimal Q-factor, 36T Steel Direct Mount ring (XS/S:160, M/L:165, XL:170)
- Colorazioni: Electric Red

Prezzo: € 3.199,00

## GEOMETRIA

TELAIO	XS	S	M	L	XL
Lunghezza tubo sella (mm)	380	406	432	482	507
Angolo tubo sella	73,5°	73,5°	73,5°	73,5°	73,5°
Lunghezza tubo orizzontale (mm)	565	580	600	625	650
Lunghezza tubo sterzo (mm)	100	100	110	120	135
Angolo sterzo	67,0°	67,0°	67,0°	67,0°	67,0°
Rake forcella (mm)	46	46	46	46	46
Trail (mm)	106,9	106,9	106,9	106,9	106,9
Interasse (mm)	1147	1162	1183	1209	1236
Lunghezza carro posteriore (mm)	465	465	465	465	465
Drop movimento centrale (mm)	20	20	20	20	20
Stack (mm)	590	590	599	608	622
Reach (mm)	390	405	422	444	465
Altezza stand over (mm)	715	731	746	778	781
Larghezza manubrio c/c (mm)	780	780	780	780	780
Lunghezza attacco manubrio (mm)	50	50	60	60	70
Larghezza pedivella (mm)	165	165	170	170	170
Dimensione ruote	27.5+	27.5+	27.5+	27.5+	27.5+

Le specifiche tecniche e i colori sono soggette a variazioni senza obbligo di preavviso. Taglie disponibili per l'Italia da verificare con il B2B per ogni modello.