



SPECS

TECNOLOGIA IBRIDA	
MOTORE	Giant SyncDrive Sport
SENSOR	Giant RideControl One ANT+
DISPLAY	Wireless display compatible (ANT+ and Bluetooth)
BATTERIA	Giant EnergyPak Smart 500, 36V Integrated Lithium-Ion
TELAIO	
TAGLIE	S, M, L, XL, XXL
COLORAZIONI	Gunmetal Black Color B: Desert Sage
TELAIO	ALUXX Aluminum, Overdrive 1½ - 1⅝" Head Tube, 141mm Boost QR, ISS, Giant EnergyPak Plus Range Extender Compatible, Integrated KS18 Kickstand Mount
FORCELLA	SR Suntour XCR 32 Boost Coil LOR 29 120mm travel, Tapered 1½ - 1⅝" steerer, lockout
AMMORTIZZATORE	N/A
COMPONENTISTICA	
MANUBRIO	Giant Connect TR Riser 31.8x690-780mm
ATTACCO MANUBRIO	Giant Contact
TUBOSELLA	Giant 30.9mm, 2-bolt Micro Adjustable, Forged Aluminium
SELLA	Giant Sport
PEDALI	Aluminum Platform
SISTEMA DI TRASMISSIONE	
LEVE DEL CAMBIO	Shimano Deore
DERAGLIATORE	-
CAMBIO	Shimano Deore, 10-Speed, Shadow+
FRENI	Shimano BR-MT200, hydraulic disc, 180mm [F&R]
COMANDI FRENO	Shimano BL-MT200
PACCO PIGNONI	Shimano CS-M4100-10 11-46T 10-Speed
CATENA	KMC e.10 Sport, e-bike optimized
GUARNITURA	Forged Alloy minimal Q-factor , 36T Steel Direct Mount
DROP MOVIMENTO CENTRALE	N/A
RUOTE	
CERCHI	Giant XCT 29 Tubeless Ready 25mm e-bike optimized
MOZZI	Giant eTracker Sport, [F] 15mm Thru-Axle [R] 141mm QR, e-bike optimized
RAGGI	Stainless steel
COPERTURE	Maxxis Rekon 29x2.4", EXO, 60 TPI
EXTRA	Giant EnergyPak 6A Smart Charger, Giant EnergyPak Plus range extender compatible

CARATTERISTICHE

- Telaio: ALUXX Aluminum, Overdrive 1½ - 1⅝" Head Tube, 141mm Boost QR, ISS, Giant EnergyPak Plus Range Extender Compatible, Integrated KS18 Kickstand Mount
- Forcella: SR Suntour XCR 32 Boost Coil LOR 29 120mm travel, Tapered 1½ - 1⅝" steerer, lockout
- Leve del cambio: Shimano Deore
- Guarnitura: Forged Alloy minimal Q-factor , 36T Steel Direct Mount
- Colorazioni: Gunmetal Black Color B: Desert Sage

Prezzo: 3.049 €

GEOMETRIA

TELAIO	S	M	L	XL
Lunghezza tubo sella (mm)	405	455	505	535
Angolo tubo sella	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
Lunghezza tubo orizzontale (mm)	575	600	625	650
Lunghezza tubo sterzo (mm)	105	115	125	140
Angolo sterzo	68,0°	68,0°	68,0°	68,0°
Rake forcella (mm)	46	46	46	46
Trail (mm)	100,7	100,7	100,7	100,7
Interasse (mm)	1141	1167	1193	1219
Lunghezza carro posteriore (mm)	475	475	475	475
Drop movimento centrale (mm)	45	45	45	45
Stack (mm)	625	634	643	657
Reach (mm)	384	406	428	449
Altezza stand over (mm)	723	753	788	808
Larghezza manubrio c/c (mm)	780	780	780	780
Lunghezza attacco manubrio (mm)	50	60	60	70
Lunghezza pedivella (mm)	165	170	170	170
Dimensione ruote	29"	29"	29"	29"

Le specifiche tecniche e i colori sono soggette a variazioni senza obbligo di preavviso. Verifica la disponibilità con il tuo rivenditore Giant e Liv di fiducia.