



## SPECS

TECNOLOGIA IBRIDA	
MOTORE	Giant SyncDrive Sport
DISPLAY	Giant RideControl Plus (optional)
BATTERIA	Giant EnergyPak Smart 500, 36V Integrated Lithium-Ion
TELAIO	
TAGLIE	XS, S, M, L (XS: 27.5", S-L: 29")
COLORAZIONI	Ocean Storm
TELAIO	ALUXX SL-Grade Aluminum, 120mm FlexPoint Suspension System
FORCELLA	SR Suntour XCR 34 Air LO-R, 130mm travel, tapered steerer, Lockout, 110x15 Quick-Loc thru-axle
AMMORTIZZATORE	RockShox Monarch R, High Volume, 184x44mm, custom tuned
COMPONENTISTICA	
MANUBRIO	Giant Connect TR Riser 31.8x750-780mm (XS-S: 750 / M-L: 780)
ATTACCO MANUBRIO	Giant Contact
TUBOSELLA	Giant 30.9mm, 2-bolt Micro Adjustable, Forged Aluminium
SELLA	Liv Contact Upright
PEDALI	Flatpedal
SISTEMA DI TRASMISSIONE	
LEVE DEL CAMBIO	Shimano Deore
DERAGLIATORE	Giant Custom Chain Guide
CAMBIO	Shimano Deore, 10-Speed, Shadow+
FRENI	Tektro HD-M745 Orion, 4-piston, hydraulic disc, 203mm
COMANDI FRENO	Tektro HD-M745 Orion
PACCO PIGNONI	Shimano CS-M4100-10, 11-46T, 10-Speed
CATENA	KMC e.10 Sport, e-bike optimized
GUARNITURA	Forged Alloy minimal Q-factor, 36T Steel Direct Mount ring (XS/S:160, M/L:165)
DROP MOVIMENTO CENTRALE	N/A
RUOTE	
CERCHI	Giant XCT 29 Tubeless Ready 25mm e-bike optimized
MOZZI	Giant eTracker Sport, [F] 15mm Thru-Axle [R] 141mm QR
RAGGI	Stainless Steel
COPERTURE	Maxxis Rekon 29x2.4/ 27.5x2.4 Foldable, 60TP, EXO, Tubeless Ready (XS: 27.5", S-L: 29")
EXTRA	Giant EnergyPak 6A Smart charger

## CARATTERISTICHE

- Telaio: ALUXX SL-Grade Aluminum, 120mm FlexPoint Suspension System
- Forcella: SR Suntour XCR 34 Air LO-R, 130mm travel, tapered steerer, Lockout, 110x15 Quick-Loc thru-axle
- Leve del cambio: Shimano Deore
- Guarnitura: Forged Alloy minimal Q-factor, 36T Steel Direct Mount ring (XS/S:160, M/L:165)
- Colorazioni: Ocean Storm

Prezzo: 3.499 €

## GEOMETRIA

TELAIO	XS	S	M
Lunghezza tubo sella (mm)	380	406	445
Angolo tubo sella	74,0°	74,0°	74,0°
Lunghezza tubo orizzontale (mm)	565	580	595
Lunghezza tubo sterzo (mm)	100	100	110
Angolo sterzo	67,5°	67,5°	67,5°
Rake forcella (mm)	46	46	46
Trail (mm)	103,5	103,5	103,5
Interasse (mm)	1157	1172	1188
Lunghezza carro posteriore (mm)	475	475	475
Drop movimento centrale (mm)	20	20	20
Stack (mm)	594	594	603
Reach (mm)	395	410	422
Altezza stand over (mm)	710	738	765
Larghezza manubrio c/c (mm)	750	750	780
Lunghezza attacco manubrio (mm)	40	40	50
Lunghezza pedivella (mm)	160	165	165
Dimensione ruote	27.5+	29"	29"

Le specifiche tecniche e i colori sono soggette a variazioni senza obbligo di preavviso. Verifica la disponibilità con il tuo rivenditore Giant e Liv di fiducia.