



SPECS

TECNOLOGIA IBRIDA	
MOTORE	Giant SyncDrive Sport
SENSOR	Giant RideControl One ANT+
DISPLAY	wireless display compatible
BATTERIA	Giant EnergyPak Smart 500, 36V Integrated Lithium-Ion
TELAIO	
TAGLIE	XS, S, M, L (XS-S: 27.5", M-L: 29")
COLORAZIONI	Echeveria
TELAIO	ALUXX SL-Grade Aluminum, Overdrive 1½ - 1½ inch headtube, 141mm Boost QR, integrated KS18 kickstand mount
FORCELLA	SR Suntour XCR 32 Boost Coil LOR 27.5 / 29 120mm travel, Tapered 1½ - 1½ inch steerer, lockout (XS-S: 27.5", M-L: 29")
COMPONENTISTICA	
MANUBRIO	Giant Connect TR Riser 31.8x690-750mm (XS-S: 690 / M-L: 750)
ATTACCO MANUBRIO	Giant Contact
TUBOSELLA	Giant 30.9mm, 2-bolt Micro Adjustable, Forged Aluminium
SELLA	Liv Sport
PEDALI	Aluminum Platform
SISTEMA DI TRASMISSIONE	
LEVE DEL CAMBIO	Shimano Deore
DERAGLIATORE	chainguide
CAMBIO	Shimano Deore, 10-Speed, Shadow+
FRENI	Shimano BR-MT200, hydraulic disc, 180mm
COMANDI FRENO	Shimano BL-MT200
PACCO PIGNONI	Shimano CS-M4100-10 11-46T 10-Speed
CATENA	KMC e.10 Sport, E-bike optimized
GUARNITURA	Forged Alloy minimal Q-factor, 36T Steel Direct Mount
RUOTE	
CERCHI	Giant XCT 29 Tubeless Ready 25mm e-bike optimized Giant AM 27.5, Tubeless ready, 30mm inner width, e-bike optimized (XS-S: 27.5, M-L: 29er)
MOZZI	Giant eTracker Sport, [F] 15mm Thru-Axle [R] 141mm QR, e-bike optimized
RAGGI	Stainless steel
COPERTURE	Maxxis Rekon 29x2.4 / 27.5x2.4, Foldable, EXO, Tubeless Ready (XS-S: 27.5", M-L: 29")
EXTRA	Giant EnergyPak 6A Smart charger Giant EnergyPak Plus range extender compatible

CARATTERISTICHE

- Telaio: ALUXX SL-Grade Aluminum, Overdrive 1½ - 1½ inch headtube, 141mm Boost QR, integrated KS18 kickstand mount
- Forcella: SR Suntour XCR 32 Boost Coil LOR 27.5 / 29 120mm travel, Tapered 1½ - 1½ inch steerer, lockout (XS-S: 27.5", M-L: 29")
- Leve del cambio: Shimano Deore
- Guarnitura: Forged Alloy minimal Q-factor, 36T Steel Direct Mount
- Colorazioni: Echeveria

Prezzo: 3.049 €

GEOMETRIA

TELAIO	XS	S	M
Lunghezza tubo sella (mm)	365	405	445
Angolo tubo sella	74,0°	73,5°	73,0°
Lunghezza tubo orizzontale (mm)	560	565	595
Lunghezza tubo sterzo (mm)	110	115	105
Angolo sterzo	68,0°	68,0°	68,0°
Rake forcella (mm)	42	42	46
Trail (mm)	103,8	103,8	99,5
Interasse (mm)	1130	1130	1161
Lunghezza carro posteriore (mm)	475	475	475
Drop movimento centrale (mm)	50	50	45
Stack (mm)	621	626	625
Reach (mm)	382	380	404
Altezza stand over (mm)	680	710	750
Larghezza manubrio c/c (mm)	690	690	750
Lunghezza attacco manubrio (mm)	40	50	50
Lunghezza pedivella (mm)	165	165	170
Dimensione ruote	27.5+	27.5+	29"

Le specifiche tecniche e i colori sono soggette a variazioni senza obbligo di preavviso. Verifica la disponibilità con il tuo rivenditore Giant e Liv di fiducia.